



TWENTY 270



Opérateurs hydrauliques pour portails battants à usage résidentiels/collectifs

Design simple et linéaire

Pour une esthétique compatible avec tous les types de portails.



L'attache antérieure à rotule

Avec un filetage de 20mm permet de récupérer les tolérances spécifiques à l'installation.

La flasque postérieure

Equipée d'une robuste fourche en aluminium garantie une flexibilité de montage sur le pilier.

Déverrouillage d'urgence

Protégé à l'intérieur du couvercle supérieur, celui-ci ne modifie pas la ligne esthétique et agréable de l'opérateur.

CARACTERISTIQUES

TWENTY 270

ALIMENTATION	230 V - 50 Hz
PUISSANCE ABSORBEE	250 W
LARGEUR VANTAIL MAX. SANS ELECTROSSERRURE	1.8m
LARGEUR VANTAIL MAX. AVEC ELECTROSERRURE	3m
NOMBRE DE CYCLE MAX.	800 cycles/jour
INDICE DE PROTECTION	IP55
FORCE DE POUSSEE MAX.	5500N
VERSIONS	B - C - SF
RALLENTISSEMENT EN FERMETURE	NON
RALLENTISSEMENT EN OUVERTURE/FERMETURE	NON
VITESSE LINEAIRE DE LA TIGE	1.3 cm/s
TEMPERATURE FONCTIONNEMENT	-20° +70° C
COURSE DE LA TIGE	270 mm
POIDS DE L'OPERATEUR	7Kg

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**

Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél : (33) 04.93.44.70.71

Fax.: (33) 04.93.44.99.60

www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr