

Digital 991



Article

N° d'article	Description
118727	Digital 991 Récepteur avec 200 emplacements de stockage et 1 sortie contact sec, 24 V, unidirectionnel, 433 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

- Récepteur universel
- Câble de connexion, 300 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 canal à attribuer librement
- 1 contact de relais sans potentiel pour le pilotage d'un appareil électrique, par exemple l'entrée d'impulsion d'une commande de portail
- Fonction IMPULS
- Grand espace de stockage jusqu'à 200 touches
- Taille compacte

Utilisation

- Pour CS 320. Pour les autres marques (en liaison avec le câble de raccordement joint)

Données techniques

- Canaux: 1
- Capacité espace de stockage: 200
- Antenne: Antenne filaire
- Fréquence radio: 433 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de connexion: Conventionnel
- Type de contact: 1 NO
- Sorties:
 - 1 sortie à collecteur ouvert (PNP)
- Indice de protection: IP00
- Couleur: RAL 7011
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Tension de service [V]: 12-24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Courant nominal [A]: 0,027
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 0,65 W
- Charge de contact (max.):
 - 24 V-DC/0,1 A
- Largeur [mm]: 37
- Hauteur [mm]: 53
- Profondeur [mm]: 13
- Largeur de l'emballage: 0
- Hauteur de l'emballage: 0
- Profondeur/longueur de l'emballage: 0
- Poids de l'emballage: 0,02
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434015377
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans