

## G TO 6200/BM/PRA

### Platine digitale Audio/vidéo BUS 2 fils avec clavier Gestion Autonome



Code EAN : 3660555010250

#### Description et principales caractéristiques techniques

- Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés
- Installation avec ou sans décodeur
- Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
- Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
- Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d'épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
- Prédiposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
- Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille et commande d'ouverture
- Autonome
- Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
- Signalisation de l'état par LED, doublée d'une synthèse vocale
- Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T

#### En BUS G2P

- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P



#### Dimensions (mm) :

- Dimensions (H x L x P) : 490 x 150 x 63
- Façade (H x L x Épaisseur) : 490 x 150 x 2.5
- Encastrement (H x L x prof.) : 470 x 130 x 60



#### Avantages :

- Conforme à la loi Accessibilité avec boucle magnétique
- Câblage simplifié
- Pour installation audio ou vidéo

#### Utilisations :

- Installation audio/vidéo collective en système Bus G2P ou GB2 2 fils non polarisés sans décodeurs

#### Produits associés :

##### G ACV/GTO62/BM

Visière inox pour platine digitale avec boucle magnétique



##### G AP/GTO62/BM

Boîtier saillié avec visière inox pour platine GTO 62xx/BM



##### G EL 632/G2P

Groupe audio/vidéo couleur BUS 2 fils G2P norme handicap



##### G EL 642/G2P

Groupe audio BUS 2 fils G2P



##### U R COBT/I

Obturateur diam T25 PTT/VIGIK®

