


Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel complet
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
- Visière de protection anti-pluie
- Caméra grand angle 120°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur vidéo ART4 LITE 4.3'' mains-libres couleur
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (maximum de 4 moniteurs ART4 LITE sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



Avantages :

- 2 contacts d'ouverture de porte
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)
- Intercommunication

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P

Produits associés :

G ART 4 H/LITE

Moniteur couleur mains libres 4.3'' (Boucle M.) G2P



T CV 24 DC

Gâche émission 12 Vcc tête à alu courte à mémoire



G D2L/G2P

Répartiteur de BUS 2 directions G2P



G DPM/G2P

Coupleur de platines G2P (4 platines max.)



H AHD4/2813B

Caméra tube analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm

